



PC Schuko Systo à obturateurs SanVis

WS160



Architecture

Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	fixation universelle

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Surface	laqué
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	40 mm
Longueur	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x40

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe	ne s'applique pas
---------------	-------------------

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

Equipement

Nombre d'unités	10
Commutateur marche/arrêt	non

Standards

Homologations	VDE
---------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	D