Prise 2P+T Systo 16A SanVis, Noir

WS100N

quickconnect

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Fonctions

Protection contre les surtensions	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2

Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Cadenassable	non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x37

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm²
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non

Standards

Homologations	NFC 61314

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	systo
Version	F