




Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé

BRAP651001ELN



Compatibilité

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Format appareillages compatibles | Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB |
|----------------------------------|----------------------------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|--|
| Accessoires d'alignement | Goupilles de jonction en référence séparée |
|--------------------------|--|

Capacité

| | |
|---|-------|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 10/28 |
|---|-------|

Porte, couvercle

| | |
|--|-----------|
| Montage du couvercle | Intérieur |
| Largeur du couvercle | 80 mm |
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Couleur | aluminium |
| Matière | aluminium |
| Groupe de matériau | aluminium |
| Type de traitement de surface | anodisé |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur de goulotte | 65 mm |
| Largeur de goulotte | 100 mm |

Câble

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Section intérieure / utile | 5400 mm ² |
|----------------------------|----------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-------|
| Éclisses incluses | non |
| Nombre de compartiments | 1 à 2 |

Utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Type produit cheminement de cable | Socle |
|-----------------------------------|-------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|
