GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp



Architecture

Mode de fixation	bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	17

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	60 mm

Câble

Section intérieure / utile	3250 mm²

Equipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Sans halogène	non

Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	-5/65 °C