



Coffret étanche IP55 3x12M

VE312F

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
-------------------	---------------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Type de fermeture de la porte	Loquet
-------------------------------	--------

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Matières

Couleur	gris
---------	------

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Matériaux corps châssis	polystyrène
-------------------------	-------------

Dimensions

Profondeur produit installé	151 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	151 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	552 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	310 mm
--------------------------	--------

Accessoires inclus

compatible avec accessoire	oui
----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Nombre de rails	3
-----------------	---

Standards

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Classe de protection	classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	08
Résistance au choc	IK08