


Délesteur 3 voies hierarchisées

ED193



Architecture

Nombre de sorties	3
Mode de fixation	rail DIN

Connectivité

Type de sortie	1 contact inverseur + 2 contacts à fermeture

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CA	196/253 V

Intensité du courant

Libellé de la voie ou zone 1	voie 1
Libellé de la voie ou zone 2	voie 2

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,5 W
Puissance dissipée avec câble	4 W
Puissance dissipée par la commande	0,5 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	100000

Mesures

Détection délestage	transformateur de courant

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	53 mm

Connexion

Type de contact de la zone ou voie 1	6
Type de contact de la zone ou voie 2	4
Type de contact de la zone ou voie 3	4

Configuration

Temporisation au délestage	0,5 à 2 s

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	1
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de voies	3

Utilisation

Cycle de délestage	5 mn

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C